

### Description

Film de montage transparent à base polyéthylène, à surface finement grainée, pour le transfert de caractères et symboles réalisés par découpage à la matrice ou assisté par ordinateur.

### Adhésif

Polyacrylate modifié, adhésivité de départ moyenne.

### Domaines d'utilisation

L'adhésif polyacrylate spécialement conçu permet un transfert très aisé de caractères et logos réalisés par découpage à la matrice ou assisté par ordinateur. Un décollage sans trace d'adhésif et sans augmentation significative de l'adhésivité est possible même après plus de 6 mois. Le positionnement exact est possible grâce à la grande flexibilité du film. Le film de montage convient pour presque tous les types de films connus à surface brillante ou mate.

### Caractéristiques techniques

<b>Épaisseur</b> * (film avec adhésif)	0,155 mm
<b>Poids</b> * (film avec adhésif)	110 g/m <sup>2</sup>
<b>Adhésivité de départ</b> * (méthode d'essai FINAT n° 1, après 20 min, acier inoxydable)	2 N/25 mm
<b>Résistance en traction</b> (DIN EN ISO 527)	Longitudinale : min. 25 MPa Transversale : min. 25 MPa
<b>Allongement à la rupture en traction</b> (DIN EN ISO 527)	Longitudinale : min. 500 % Transversale : min. 700 %
<b>Garantie de stockage</b> **	2 an
<b>Température de collage</b>	> +10° C

\* Valeur moyenne    \*\* dans le conditionnement d'origine, à 20° C et 50 % d'humidité

### NOTE IMPORTANTE

Tous les produits ORATAPE® sont soumis à un contrôle qualité précis pendant tout le procédé de fabrication et d'emballage et sont garantis aptes à la vente et sans défaut de fabrication. Toute information publiée concernant les produits ORATAPE® est basée sur la recherche, que la société considère comme fiable. Pourtant, ces informations ne constituent pas des garanties en tant que telles. Étant donné la variété des applications et utilisations des produits ORATAPE® et le développement continu de nouvelles applications, l'acheteur doit vérifier l'adaptabilité et la performance du produit acquis selon son utilisation finale, et ce dernier doit anticiper et assumer les risques selon l'utilisation. Chaque certification ou cahier des charges peut changer sans avis préalable.

ORATAPE® est une marque déposée de ORAFOL Europe GmbH.