

LAMINATIONS GRAFIPRINT

RÉFÉRENCE LAMS55

ÉDITION 01.09.2020



DESCRIPTION

Le Grafiprint LAMS55 est une lamination en PVC calendré formule spéciale transparent mat avec adhésif permanent.

APPLICATION

Le Grafiprint LAMS55 était spécialement conçu pour toutes les applications à l'intérieur et les applications à l'extérieur de longue durée sur une surface non-ondulée.

→ INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

COMPOSITION

FILM

PVC calandré formule spéciale transparent mat - 80µm.

ADHÉSIF

Adhésif acrylique transparent permanent, sensible à la pression, de base solvant.

PAPIER PROTECTEUR

Papier siliconisé clay-coated de 120 g/m²

AVANTAGES DU PRODUIT

Bonne protection à l'intérieur comme à l'extérieur

Constitue une énorme valeur ajoutée pour la résistance UV de vos impressions.

SUPPORTS D'IMPRESSION CORRESPONDANTS

Le Grafiprint LAMS55 est recommandé pour la protection de tous les supports Grafiprint formule spéciale.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Propriétés techniques

HUMIDITÉ RELATIVE

50 ± 5%

TEMPÉRATURE

23 ± 2°C

	MÉTHODE	RÉSULTAT
1 Épaisseur film (1)	Din53370	80µm
Épaisseur film + adhésif + papier protecteur		220µm
2 Étirage jusqu'à rupture (longueur) (2)	Din53455	> 150%
Étirage jusqu'à rupture (travers)		> 150%
3 Tolérance dimensionnelle (3)	Finat 14	< 0,50mm
4 Brilliance (Maximum – angle de mesure 85°)	Din67530	10 GU (Gloss Units)
5 Adhésion après 20 minutes (4)	Finat 1	14 N/25mm
Adhésion après 24 heures		18 N/25mm
6 Quickstick (5)	Finat 9	12 N
7 Durée de vie max. à l'extérieur (6)	-	3,5 à 5 ans (vertical)
8 Limites de température lors de l'application	-	+10°C à +35°C
Limites de température lors de l'utilisation		-15°C à +60°C
9 Couleur impression dorsale	-	Gris
10 Inflammabilité		
Si appliqué sur aluminium, verre, acier = autoextinguible		

(1) Moyenne

(2) Minimum

(3) Maximum

(4) Moyenne

(5) Moyenne

(6) conditions en Europe Centrale

LAMINATIONS GRAFITYP

RÉFÉRENCE LAMS55

ÉDITION 01.09.2020



INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Tous les matériaux Grafiprint doivent être stockés dans leurs emballages originaux et avec les supports de protection originaux (de préférence verticalement).

Afin éviter des pertes de qualité, le vinyle d'impression Grafiprint doit être stocké dans les meilleures conditions: dans une température entre 10/20°C et une humidité relative de 50%. Dans ces conditions, les matériaux Grafiprint peuvent être stockés pour une période de 2 ans.

ESSAIS DE COMPATIBILITÉ

Essais au préalable son souhaités pour s'assurer de la compatibilité!

IMPORTANT

Les données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur des tests, exécutés par Grafityp, qui nous semblent fiables. Les données représentent toujours une valeur moyenne, minimum ou maximum, et doivent être interprétées de cette façon. Elles ne servent que d'information, et n'offrent aucune garantie. L'utilisateur doit décider lui-même si le produit peut être utilisé pour son application spécifique.

La durée de vie attendue à l'extérieur réfère à l'utilisation à l'extérieur dans des conditions en Europe Centrale et aux applications verticales. Une application non-verticale peut diminuer la durée de vie jusqu'à 50%. La durée de vie attendue de nos films se base sur l'application professionnelle sur une surface sèche, dégraissée et convenable. Des conditions tropicales ou l'utilisation près d'une émission chimique peut influencer la durée de vie négativement.

Pour de plus amples informations, nous référons également à notre "Certificat de Garantie Grafiprint" général et à nos "Conditions Générales de Vente et de Livraison".

Sous réserve de modifications.