

LAMINATIONS GRAFIPRINT

RÉFÉRENCE FLOOR

ÉDITION 01.09.2020

GRAFITYP

makes you stick

DESCRIPTION

Le Grafiprint FLOOR est une lamination inusable en PVC monomère calendré transparent avec une couche antidérapante spéciale et pourvu d'un adhésif permanent.

COMPOSITION

FILM

PVC inusable monomère calendré transparent avec une couche antidérapante spéciale - 200µm.

ADHÉSIF

Adhésif acrylique transparent permanent, sensible à la pression, de base solvant.

PAPIER PROTECTEUR

Papier siliconisé clay-coated de 120 g/m²

APPLICATION

Le Grafiprint FLOOR est spécialement conçu pour des impressions qui doivent être appliquées au sol. La lamination floor graphic était développée pour des applications à l'intérieur. Au moment où la lamination est utilisée à l'extérieur, l'effet antidérapant (p.ex. en cas de pluie) n'est plus garanti. Il faut aussi faire attention à l'intérieur au moment où la lamination est mouillée.

→ INTÉRIEUR

AVANTAGES DU PRODUIT

Faible risque de glissement sous des conditions sèches (testé selon British Standard 7976).

SUPPORTS D'IMPRESSION CORRESPONDANTS

Le Grafiprint FLOOR est recommandé pour la protection de tous les supports Grafiprint qui doivent être appliqués au sol.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Propriétés techniques

HUMIDITÉ RELATIVE

50 ± 5%

TEMPÉRATURE

23 ± 2°C

1	Épaisseur film (1) Épaisseur film + adhésif + papier protecteur
2	Étirage jusqu'à rupture (longueur) (2) Étirage jusqu'à rupture (travers)
3	Tolérance dimensionnelle (3)
4	Adhésion après 20 minutes (4) Adhésion après 24 heures
5	Quickstick (5)
6	Durée de vie max. à l'extérieur (6)
7	Limites de température lors de l'application Limites de température lors de l'utilisation
8	Couleur impression dorsale
9	Risque de glissement Sous des conditions sèches
10	Inflammabilité Si appliqué sur aluminium, verre, acier = autoextinguible

(1) Moyenne

(2) Minimum

(3) Maximum

(4) Moyenne

(5) Moyenne

(6) conditions en Europe Centrale

MÉTHODE

RÉSULTAT

Din53370	200µm 350µm
Din53455	> 100% > 120%
Finat 14	< 1,00mm
Finat 1	20 N/25mm 26 N/25mm
Finat 9	- N
-	1 à 2 ans (vertical)
-	+5°C à +40°C -20°C à +70°C
-	Gris
BS7976	faible risque

LAMINATIONS GRAFIPRINT

RÉFÉRENCE FLOOR

ÉDITION 01.09.2020



INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Tous les matériaux Grafityp doivent être stockés dans leurs emballages originaux et avec les supports de protection originaux (de préférence verticalement).

Afin d'éviter des pertes de qualité, le vinyle d'impression Grafityp doit être stocké dans les meilleures conditions: dans une température entre 10/20°C et une humidité relative de 50%. Dans ces conditions, les matériaux Grafityp peuvent être stockés pour une période de 2 ans.

UTILISATION A L'EXTÉRIEUR

La lamination Grafityp floor graphic peut aussi être utilisée à l'extérieur pour des applications verticales traditionnelles (pas au sol). En ce cas, la durée de vie attendue est de 1 à 2 ans. En cas d'utilisation à l'intérieur, la durée de vie attendue est de plusieurs années.

IMPORTANT

Les données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur des tests, exécutés par Grafityp, qui nous semblent fiables. Les données représentent toujours une valeur moyenne, minimum ou maximum, et doivent être interprétées de cette façon. Elles ne servent que d'information, et n'offrent aucune garantie. L'utilisateur doit décider lui-même si le produit peut être utilisé pour son application spécifique.

La durée de vie attendue à l'extérieur réfère à l'utilisation à l'extérieur dans des conditions en Europe Centrale et aux applications verticales. Une application non-verticale peut diminuer la durée de vie jusqu'à 50%. La durée de vie attendue de nos films se base sur l'application professionnelle sur une surface sèche, dégraissée et convenable. Des conditions tropicales ou l'utilisation près d'une émission chimique peut influencer la durée de vie négativement.

Pour de plus amples informations, nous référons également à notre "Certificat de Garantie Grafityp" général et à nos "Conditions Générales de Vente et de Livraison".

Sous réserve de modifications.

ESSAIS DE COMPATIBILITÉ

Essais au préalable son souhaités pour s'assurer de la compatibilité!