

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1 Productidentificatie

Productnaam: LG Interior Primer Solvent Based AFTC-101 1000ml

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Algemeen gebruik: adhesiebevorderend middel
Alleen voor industriële doeleinden.

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad



Nautasign BV
Boylestraat 48
6718 XM Ede
+31 (0)318 – 69 70 70
Email: info@nautasign.com

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

GIZ-Nord, Duitsland, Telefoon: +49 (0)551-19240

Transport:

CONSULTANK Lutz Harder GmbH (Contract QUALI003)

Telefoon: +49 (0)178-4337434 (from USA: 01149 178 4337434)

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Classificering conform EG-verordening 1272/2008 (CLP)

Flam. Liq. 3; H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
Acute Tox. 4; H312 Schadelijk bij contact met de huid.
Acute Tox. 4; H332 Schadelijk bij inademing.
Skin Irrit. 2; H315 Veroorzaakt huidirritatie.
Eye Irrit. 2; H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
STOT SE 3; H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
STOT RE 2; H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
Asp. Tox. 1; H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

2.2 Etiketteringselementen

Etikettering (CLP)



Signaalwoord:

Gevaar

LG Interior Primer Solvent Based AFTC-101 1000ml

Pagina: 2 van 14

Gevarenaanduidingen:	H226	Ontvlambare vloeistof en damp.
	H304	Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
	H312	Schadelijk bij contact met de huid.
	H315	Veroorzaakt huidirritatie.
	H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
	H332	Schadelijk bij inademing.
	H335	Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
	H373	Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
Veiligheidsaanbevelingen:	P210	Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
	P260	Nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
	P280	Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
	P301+P310	NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
	P305+P351+P338	BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
	P331	GEEN braken opwekken.

Bijzondere aanduiding

EUH208 Bevat Vetzuren, C18-onverzadigd, dimeren, polymeren met tallolievetzuren en triethyleentetramine. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Tekst voor etiket: Bevat: xyleen (mengsel van isomeren)

2.3 Andere gevaren

Zonder ventilatie vorming van ontplofbaar mengsels mogelijk.
Inademing van dampen kan irritatie van de luchtwegen en slijmvliezen veroorzaken.
Hoge dosis kan narcotisch effect hebben.
Gevaar voor uitglijden bij uitlopen of morsen van het product.

Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling:

Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1 Stoffen: niet van toepassing

3.2 Mengsels

Chemische karakterisering:

Mengsel van onderstaande stoffen met ongevaarlijke toevoegingen:

LG Interior Primer Solvent Based AFTC-101 1000ml

Pagina: 3 van 14

Gevaarlijke bestanddelen:

Bestanddeel	Chemische naam	Gehalte	Klassificatie
EG-nr. 215-535-7 CAS 1330-20-7	Xyleen (mengsel van isomeren)	70 - 100 %	Flam. Liq. 3; H226. Acute Tox. 4; H312. Acute Tox. 4; H332. Skin Irrit. 2; H315. Eye Irrit. 2; H319. STOT SE 3; H335. STOT RE 2; H373. Asp. Tox. 1; H304.
EG-nr. 202-849-4 CAS 100-41-4	Ethylbenzeen	< 25 %	Flam. Liq. 2; H225. Acute Tox. 4; H332. STOT RE 2; H373. Asp. Tox. 1; H304. Aquatic Chronic 3; H412.
EG-nr. 500-191-5 CAS 68082-29-1	Vetzuren, C18-onverzadigde, dimeren, oligomere reactieproducten met tallolieveetzuren en triethyleentetramine	< 1 %	Skin Irrit. 2; H315. Eye Dam. 1; H318. Skin Sens. 1A; H317. Aquatic Chronic 2; H411.

Volledige inhoud van de H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemene informatie:	NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Eerste hulp: let op zelfbescherming!
Na inhalatie:	Breng slachtoffer in de frisse lucht, indien nodig, zuurstof toedienen. Bij onwelheid een arts raadplegen.
Na huidcontact:	Goed wassen met water en zeep. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
Oogcontact:	Onmiddellijk ogen met geopend ooglid 10 tot 15 minuten met stromend water spoelen. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Aansluitend oogarts consulteren.
Ingestie:	Onmiddellijk mond spoelen en veel water drinken. Laat slachtoffer niet braken. Dien nooit iets via de mond toe aan bewusteloze personen. Aspiratiegevaar. In geval van braken bij bewusteloosheid, in stabiele zijligging brengen. Onmiddellijk arts raadplegen.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Schadelijk bij contact met de huid. Veroorzaakt huidirritatie.

Schadelijk bij inademing. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Inademing van dampen kan irritatie van de luchtwegen en slijmvliezen veroorzaken.

Hoge dosis kan narcotisch effect hebben.

Allergische reactie mogelijk bij reeds gevoelige personen.

hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, misselijkheid

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Symptomatische behandeling. Symptomen kunnen tijdsverschoven optreden.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen: Watersproeistraal, schuim, bluspoeder, kooldioxide.

Ongeschikte blusmiddelen:

Sterke waterstraal

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Ontvlambare vloeistof en damp.

Dampen vormen met lucht ontplofbare mengsels, die zwaarder zijn dan lucht. Dampen kunnen grote afstanden afleggen langs de grond alvorens te ontbranden en terug te slaan naar de dampbron.

In geval van brand kan ontstaan: waterstofchloride (zoutzuur), chloor, fosgeen, gehalogeneerde verbindingen, Koolmonoxide, kooldioxide.

5.3 Advies voor brandweertaken

Speciale bescherming bij de brandbestrijding:

Ademhalingstoestel dat van omgevingslucht onafhankelijk werkt en brandbeveiligde kleding dragen.

Aanvullende informatie:

Verwarmen leidt tot drukverhoging: barst- en ontplofingsgevaar. Recipiënten met een waterstraal koel houden.

In geval van grote brand en grote hoeveelheden: evacueren. Op afstand blussen omwille van ontplofingsgevaar.

Het binnendringen van bluswater in oppervlaktewateren en grondwater vermijden.

Verbrandingsresten en verontreinigd bluswater moeten overeenkomstig de plaatselijke voorschriften van de autoriteiten verwijderd worden.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Inademing van nevel/damp/spuitnevel vermijden. Contact met de substantie vermijden. Alle ontstekingsbronnen wegnemen als dat veilig gedaan kan worden. Indien mogelijk ondichtheid repareren. Voor voldoende ventilatie zorgen. Geschikte beschermingsmiddelen gebruiken. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Niet beschermde personen op afstand houden. Risicogebied in windrichting versperren en omwonenden waarschuwen.

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet in riolering en/of grond water en/of open water lozen. Indien nodig bevoegde instanties informeren.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Uitgelopen materiaal met onbrandbaar absorptiemiddel (bijv. zand, aarde, vermiculite, kiezelgoer) omgrenzen en voor de verwijdering conform de lokale bepalingen in de hiertoe bestemde containers deponeren (zie hoofdstuk 13). Op herontsteking letten. Bereik goed nareinigen. Bij grote hoeveelheden: mechanisch opnemen.

Aanvullende informatie: Gebruik explosieveilige apparatuur en vonkvrij gereedschap. Gevaar voor uitglijden bij uitlopen of morsen van het product.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Zie ook rubriek 8 en 13.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Maatregelen in verband met veilig hanteren:

Voor goede ventilatie van magazijn en werkplaats zorgen. Geschikte beschermingsmiddelen gebruiken. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Inademing van nevel/damp/spuitnevel vermijden. Aanraking met de ogen, de huid en kleding vermijden. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Na het werken met dit product handen grondig wassen. Werkplaats voorzien van een oogdouche en een lichaamsdouche (nooddouche).

Maatregelen tegen brand en explosie:

Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. Alleen tegen ontploffing beschermde apparatuur gebruiken. Verboden te lassen. In gedeeltelijk gevulde containers kunnen explosieve mengsels ontstaan.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Eisen aan opslagruimte en verpakking:

Gesloten verpakking op een goed geventileerde plaats bewaren. Verpakking droog houden. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. Tegen hitte en zonlicht beschermen. Vaten rechtop opslaan.

LG Interior Primer Solvent Based AFTC-101 1000ml

Pagina: 6 van 14

Informatie betreft het opslaan met andere stoffen of preparaten:

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

Niet samen opslaan met: sterke oxidatiemiddelen, sterke zuren, sterke basen en Water

7.3 Specifiek eindgebruik

Er is geen informatie beschikbaar.

**RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van
blootstelling/persoonlijke bescherming****8.1 Controleparameters**

Werkplaatsgrenswaarden:

CAS-nr.	Chemische naam	Type	Grenswaarde
1330-20-7	Xyleen (mengsel van isomeren)	Europa: IOELV: STEL	442 mg/m ³ ; 100 ppm (kan door de huid in het lichaam worden opgenomen)
		Europa: IOELV: TWA	221 mg/m ³ ; 50 ppm (kan door de huid in het lichaam worden opgenomen)
		Nederland: TGG 15 min	442 mg/m ³ (kan door de huid in het lichaam worden opgenomen)
		Nederland: TGG 8 uur	210 mg/m ³ (kan door de huid in het lichaam worden opgenomen)
100-41-4	Ethylbenzeen	Europa: IOELV: STEL	884 mg/m ³ ; 200 ppm (kan door de huid in het lichaam worden opgenomen)
		Europa: IOELV: TWA	442 mg/m ³ ; 100 ppm (kan door de huid in het lichaam worden opgenomen)
		Nederland: TGG 15 min	430 mg/m ³ (kan door de huid in het lichaam worden opgenomen)
		Nederland: TGG 8 uur	215 mg/m ³ (kan door de huid in het lichaam worden opgenomen)

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Voor goede ventilatie zorgen of met volledig gesloten apparatuur werken. Bescherming tegen ontploffing noodzakelijk.

LG Interior Primer Solvent Based AFTC-101 1000ml

Pagina: 7 van 14

Persoonlijke bescherming**Beheersing van beroepsmatige blootstelling**

Bescherming van de ademhaling:

De adembeschermingsfilterklasse moet worden aangepast aan de maximale concentratie schadelijke stoffen (gas/damp/aerosol/partikels) die bij de omgang met het product kan ontstaan. Bij een overschrijding van de concentratie een isoleerapparaat gebruiken! combinatiefilter A2/P3 conform EN 14387 gebruiken.

Handbescherming:

beschermingshand-schoenen volgens EN 374.

Handschoenmateriaal: Nitrilrubber, Neopreen, Butylrubber

De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenenfabricant, houd er rekening mee.

Oogbescherming:

Sluitende veiligheidsbril volgens EN 166

Lichaamsbescherming:

Vlamvertragende antistatische en chemisch bestendige beschermingskleding dragen.

Beschermende en hygiënische maatregelen:

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

Inademing van nevel/damp/spuitnevel vermijden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.

Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Niet eten of drinken tijdens gebruik.

Na het werken met dit product handen grondig wassen. Werkplaats voorzien van een oogdouche en een lichaamsdouche (nooddouche).

Beheersing van milieublootstelling

Niet in riolering en/of open water lozen, niet in de grond laten dringen.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen**9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

Uiterlijk:	Aggregatietoestand bij 20 °C en 101,3 kPa: vloeibaar Kleur: barnsteenkleurig
Geur:	naar oplosmiddelen
Geurdrempelwaarde:	Geen gegevens beschikbaar
pH-waarde:	Geen gegevens beschikbaar
Smelt-/vriespunt:	Geen gegevens beschikbaar
Beginkookpunt en kooktraject:	Geen gegevens beschikbaar
Vlampunt:	27 °C (Testmethode: gesloten beker)
Verdampingssnelheid:	Geen gegevens beschikbaar
Ontvlambaarheid:	Ontvlambare vloeistof en damp.
Explosie grenzen:	Geen gegevens beschikbaar
Dampdruk:	Geen gegevens beschikbaar
Dampdichtheid:	Geen gegevens beschikbaar
Dichtheid:	bij 20 °C: 0,86 - 0,88 g/mL
Oplosbaarheid in water:	niet oplosbaar
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water:	Geen gegevens beschikbaar
Zelfontbrandingstemperatuur:	Geen gegevens beschikbaar
Ontledingstemperatuur:	Geen gegevens beschikbaar

LG Interior Primer Solvent Based AFTC-101 1000ml

Pagina: 8 van 14

Viscositeit, dynamisch: bij 25 °C: 10 mPa*s (Brookfield)
Ontploffingseigenschappen: Dampen kunnen met lucht een explosief mengsel vormen.
Brandbevorderende eigenschappen: Geen gegevens beschikbaar

9.2 Overige informatie

Verdere informatie: Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit**10.1 Reactiviteit**

Ontvlambare vloeistof en damp.
Dampen kunnen met lucht een explosief mengsel vormen.

10.2 Chemische stabiliteit

Stabiël onder de aanbevolen opslagomstandigheden.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Verwarmen leidt tot drukverhoging: barst- en ontplofingsgevaar.

10.4 Te vermijden omstandigheden

Bij hittebronnen, vonken en open vuur vandaan houden.
Tegen zonlicht beschermen.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Sterke oxidatiemiddelen, sterke zuren, sterke basen en Water

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen gevaarlijke ontledingsproducten, als de voorschriften voor opslag en behandeling in acht worden genomen.

Thermische ontleding: Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over toxicologische effecten

Toxicologische werkingen: De verklaringen zijn van de eigenschappen van de afzonderlijke componenten afgeleid. Voor het product zijn geen toxische gegevens beschikbaar.

Acute toxiciteit (oraal): Gebrek aan gegevens.

Acute toxiciteit (dermaal): Acute Tox. 4; H312 = Schadelijk bij contact met de huid. ATSmix berekend: ATE = 1158 mg/kg.

Acute toxiciteit (inhalatief): Acute Tox. 4; H332 = Schadelijk bij inademing. ATSmix berekend: ATE = 11,58 mg/L.

Huidcorrosie/-irritatie: Skin Irrit. 2; H315 = Veroorzaakt huidirritatie.

Ernstig oogletsel/oogirritatie: Eye Irrit. 2; H319 = Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Overgevoeligheid van de luchtwegen: Gebrek aan gegevens.

Sensibilisering van de huid: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. Bevat Vetzuren, C18-onverzadigd, dimeren, polymeren met tallolievetzuren en triethyleentetramine. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Mutageniteit in geslachtscellen/Genotoxiciteit: Gebrek aan gegevens.

Kankerverwekkendheid: Gebrek aan gegevens.

Giftigheid voor de voortplanting: Gebrek aan gegevens.

Effecten op en over de lactatie: Gebrek aan gegevens.

Specifieke doelorgaantoxiciteit (eenmalige blootstelling): STOT SE 3; H335 = Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Specifieke doelorgaantoxiciteit (herhaalde blootstelling): STOT RE 2; H373 = Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

Gevaar bij inademing: Asp. Tox. 1; H304 = Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

Symptomen

Bij oogcontact: Direct oogcontact kan branden, tranen en roodheid ten gevolge hebben.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit

Overige informatie: Geen gegevens beschikbaar

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Overige informatie: Geen gegevens beschikbaar

12.3 Mogelijke bioaccumulatie

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water:

Geen gegevens beschikbaar

12.4 Mobiliteit in de bodem

Geen gegevens beschikbaar

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen gegevens beschikbaar

12.6 Andere schadelijke effecten

Algemene informatie: Niet in riolering en/of open water lozen, niet in de grond laten dringen.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Product

Afvalcode: 14 06 03* = Overige oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen
* = De verwijdering dient verplicht te worden aangetoond.

Aanbeveling: Afvalverwerking volgens nationale of regionale wetgeving.

Verpakking

Afvalcode: 15 01 10* = Verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is verontreinigd
* = De verwijdering dient verplicht te worden aangetoond.

Aanbeveling: Afvalverwerking volgens nationale of regionale wetgeving.
Vervuilde verpakkingen moeten zoals de oorspronkelijke inhoud behandeld worden.
Als gevaarlijk afval verwijderen. Voorzichtig met lege containers. Bij ontsteking ontploffing mogelijk.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1 VN-nummer

ADR/RID, ADN, IMDG, IATA-DGR:
UN 1133

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

ADR/RID: VN 1133, LIJMEN menging
ADN: VN 1133, Kleefmiddelen menging
IMDG, IATA-DGR: UN 1133, ADHESIVES mixture

14.3 Transportgevaarklasse(n)

ADR/RID, ADN: Klasse 3, Code: F1
IMDG: Class 3, Subrisk -
IATA-DGR: Class 3



14.4 Verpakkingsgroep

ADR/RID, ADN, IMDG, IATA-DGR:
III

14.5 Milieugevaren

Mariene verontreiniger - IMDG:
nee

LG Interior Primer Solvent Based AFTC-101 1000ml

Pagina: 11 van 14

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker**Landtransport (ADR/RID)**

Waarschuwbord:	ADR/RID: Gevaarnummer 30, VN-nummer UN 1133
Gevaarsetiket:	3
Beperkte hoeveelheden:	5 L
EQ:	E1
Verpakking - Aanwijzingen:	P001 IBC03 LP01 R001
Verpakking - Speciale voorschriften:	PP1
Bijzondere voorschriften voor gezamenlijke verpakking:	MP19
Transporttanks - Aanwijzingen:	T2
Transporttanks - Speciale voorschriften:	TP1
Tankcode::	LGBF
Code tunnelbeperking:	D/E

Transport op binnenlandse wateren (ADN)

Gevaarsetiket:	3
Beperkte hoeveelheden:	5 L
EQ:	E1
Uitrusting vereist:	PP - EX - A
ventilatie:	VE01

Transport op open zee (IMDG)

EmS nummer:	F-E, S-D
Speciale voorschriften:	223, 955
Beperkte hoeveelheden:	5 L
Excepted quantities:	E1
Verpakking - Aanwijzingen:	P001, LP01
Verpakking - Voorschriften:	PP1
IBC - Aanwijzingen:	IBC03
IBC - Voorschriften:	-
Tank instructies - IMO:	-
Tank instructies - UN:	T2
Tank instructies - Voorschriften:	TP1
Stuwage en verwerking:	Category A.
Eigenschappen en opmerking:	Adhesives are solutions of gums, resins, etc., usually volatile due to the solvents. Miscibility with water depends upon their composition.
Segregatiegroep:	none

Luchttransport (IATA)

Gevaarsetiket:	Flamm. liquid
Uitgezonderde hoeveelheid, Code:	E1
Passagiers- en vrachtvliegtuig: Beperkte hoeveelheid:	Pack.Instr. Y344 - Max. Net Qty/Pkg. 10 L
Passagiers- en vrachtvliegtuig:	Pack.Instr. 355 - Max. Net Qty/Pkg. 60 L
Cargo Aircraft only:	Pack.Instr. 366 - Max. Net Qty/Pkg. 220 L
Speciale voorschriften:	A3
Emergency Response Guide-Code (ERG):	3L

14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code

Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Nationale voorschriften - Nederland

Geen gegevens beschikbaar

Nationale voorschriften - EG-lidstaten

Gehalte aan vluchtige organische verbindingen (VOS):

97 gew. %

Markering van verpakking met inhoud ≤ 125mL



Signaalwoord:

Gevaar

Gevarenaanduidingen: H304

Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

Veiligheidsaanbevelingen: P301+P310

NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

P331

GEEN braken opwekken.

Overige voorschriften en beperkingen:

Gebruiksbeperking overeenkomstig REACH bijlage XVII, nr.: 3

Nationale voorschriften - Duitsland

Opslagklasse: 3 = Ontvlambare vloeibare stoffen

Water risico klasse: 2 = waterbedreigend

Storingsverordening: 1.2.5.3 (P5c)

Informatie over werkplaatsbeperking:

Werkgelegenheidsbeperkingen voor jongeren in acht nemen.

Werkgelegenheidsbeperkingen voor aanstaande en zogende moeders in acht nemen.

15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling

Voor dit mengsel is geen chemische veiligheidsbeoordeling noodzakelijk.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Verdere informatie

Tekst van de H-zinnen onder hoofdstuk 2 en 3:

H225 = Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H226 = Ontvlambare vloeistof en damp.
H304 = Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H312 = Schadelijk bij contact met de huid.
H315 = Veroorzaakt huidirritatie.
H317 = Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318 = Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H319 = Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332 = Schadelijk bij inademing.
H335 = Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H373 = Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H411 = Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H412 = Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
EUH208 = Bevat Vetzuren, C18-onverzadigd, dimeren, polymeren met tallolievetzuren en triethyleentetramine. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Afkortingen en acroniemen:

ADN: Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren
ADR: Europese Overeenkomst betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg
AS/NZS: Australische/Nieuw-Zeelandse norm
ATEmix: Acute toxiciteitschatting van het mengsel
CAS: Chemische abstracte service
CFR: Wetboek van federale regels
CLP: Indeling, etikettering en verpakking
DMEL: Afgeleide dosis met minimaal effect
DNEL: Afgeleide dosis zonder effect
EG: Europese Gemeenschap
EN: Europese Norm
EU: Europese Unie
IATA: Internationaal verbond van luchtvervoerders
IBC Code: Internationale Code voor de bouw en uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren
IMDG-code: Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee
MARPOL: Internationaal verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen
OSHA: Administratie van de Arbeidshygiëne en Arbeidsgeneeskunde
PBT: Persistent, bioaccumulerend en toxisch
PNEC: Voorspelde concentratie zonder effect
REACH: Registratie en beoordeling van, en autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen
RID: Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen
STOT RE: Specifieke doelorgaantoxiciteit - herhaalde blootstelling
STOT SE: Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling
zPzB: Zeer persistente en zeer bioaccumulerende

Reden van de laatste veranderingen:

Verandering in paragraaf 1: adres

Datum eerste uitgifte: 9-8-2017



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) en Verordening (EU) Nr. 2015/830

Herziening: 10-3-2020
Versie: 8
Taal: nl-NL
Afdrukdatum: 6-4-2020

AFTC SilverPrime 101 (UV)

Materiaalnummer AFTC 101

Pagina: 14 van 14

Opgesteld door

Contactpersoon: zie rubriek 1: Informatie

De bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis en betekenen geen garantie van de eigenschappen. Bestaande wetten en bepalingen moeten door de ontvanger van ons product op eigen verantwoordelijkheid worden nagekomen.